

Plantilla para Entrenamiento **Mini Cargador** **Procedimientos Seguros para Operación**



Notas del Entrenador: Esta sesión de entrenamiento esta diseñada para asistirlo en informar a sus empleados de los Procedimientos Seguros para Operar un Mini Cargador. Cerciórese de discutir acerca de riesgos operativos específicos para las áreas donde sus empleados usan los mini cargadores. Algunos ejemplos son: peatones, terrenos no planos, líneas eléctricas, inclinaciones y pozos. Realice esta sesión de entrenamiento mientras sus empleados están cerca de mini cargadores. Use los cargadores como parte de la demostración para mostrar a sus empleados las áreas de riesgo de un mini cargador. Esta sesión de entrenamiento debe de ser realizada por aquellos que manejaran los mini cargadores y aquellos que requieren de trabajar alrededor de ellos.

Tiempo: 5-10 minutos

Objetivo del Entrenamiento:

- Saber los procedimientos para operar un mini cargador.
- Ser capaz de identificar riesgos operativos.
- Saber como entrar y salir correctamente de un mini cargador.

Procedimientos Seguros de Operación.

- OSHA requiere que los empleados LEAN Y ENTIENDAN EL MANUAL DE PROPIETARIOS antes de empezar a utilizar la maquinaria.
- Lo familiarizara con dispositivos de alarma, calibradores y controles. Revise los controles específicos en su mini cargador. Si tiene cargadores de diferentes marcas cerciórese de revisar cada tipo de cargador individualmente.
- Siempre opere el mini cargador desde dentro del compartimiento para el operador. **NO OPERE** desde el exterior.
- Permanezca sentado mientras utiliza los controles del mini cargador.
- Sólo opere con el cinturón de seguridad puesto y la barra de seguridad en su lugar.
- Mantenga brazos, piernas y cabeza dentro del cargador mientras lo utiliza.
- Trate de cargar, descargar y girar solo en suelo plano.
- Cheque por obstáculos tales como inclinaciones o marcas de tierra blanda.



- Cheque por cualquier riesgo por encima de su cabeza como líneas eléctricas. Es ilegal el operar un mini cargador con líneas eléctricas mas cercanas que 10 pies.
- Pasajeros **NUNCA** deben de ser permitidos.
- Ajuste la velocidad que mejor acomoden a las condiciones de terreno y trabajo.
- Nunca use el cargador como plataforma de trabajo.
- Viaje y gire el cargador con la pala pegada al suelo.

- Nunca exceda la capacidad del cargador.
- Haga frente a la dirección en la que viaja.
- NO modifique o evite mecanismos de seguridad.

Riesgos de Operación

- Peatones y trabajadores demasiado cercanos al mini cargador. Siempre mantenga a los espectadores lejos del mini cargador cuando esta en uso.
- Nunca use el cargador como plataforma de trabajo.
- Nunca permita a los trabajadores el pararse en los accesorios mientras tratan de estabilizar la carga. Si es necesario el estabilizar la carga, use correas para asegurar la carga en lugar de trabajadores.



- Siempre entre y salga del mini cargador con la fijación en el suelo o el soporte de brazo en lugar. Los trabajadores que son atrapados entre la maquinaria y los brazos o fijaciones son la causa más común de muerte por accidente relacionada a la operación del mini cargador de

acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH).

- Utilice extrema precaución al moverse de reversa. Recuerde que hay un gran punto ciego detrás de la maquinaria. Cerciórese de saber que es lo que está detrás de usted y de que estar enterado de cualquier saliente alrededor de la cual pueda usted estar operando.
- Maneje derecho de subida o bajada con la pala pesada apuntando hacia arriba. No maneje de lado en inclinaciones.
- Esté enterado de cualquier obstáculo por encima de su cabeza, incluyendo líneas eléctricas.

Entrando y Saliendo del Mini Cargador.

- Entre a el mini cargador, cuando la cubeta (pala) o fijación esta en el suelo, o cuando los brazos de soporte están en su lugar.
- Encare el asiento al entrar manteniendo tres puntos de contacto.
- No utilice pedales o controles manuales como escalón o para sostenerse al entrar o salir.
- Antes de salir baje la pala (cubeta) o fijación al suelo, ponga el freno de mano y apague el motor.
- Si no puede salir por el frente, use la salida de emergencia localizada en el techo o en la parte trasera del mini cargador.

Recuerde es usted, el operador, quien es responsable del manejo adecuado de su mini cargador EN TODO MOMENTO!!!!!!